



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ  
УКРАЇНИ  
КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ  
ВІДДІЛ  
МІСТА ЧЕРКАСИ  
Код 26631946

«27» 09 2023 р.  
№ 1615  
18001, м. Черкаси

Міністерство захисту довкілля та  
природних ресурсів України  
03035, м. Київ, вул. Митрополита  
Василя Липківського, 35

Черкаська ОДА (ОВА)  
18001, Черкаська область, м. Черкаси,  
бульвар Шевченка, 185

Смілянська міська громада  
20701, Черкаська область, Черкаський район,  
м. Сміла, вул. Незалежності, 37

На виконання ст. 10, ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» Державна організація (установа, заклад) квартирно-експлуатаційний відділ міста Черкаси (юридична адреса 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Надпільна, 220) повідомляє про опублікування повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в газеті «Черкаський край» від 27 вересня 2023 року № 39 (20491) для наступних виробничих майданчиків:

- КЕВ міста Черкаси котельня №3/18, що розташована за адресою 20709, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м. Сміла, вул. Сунківська, 10, територія військової частини А3335;
- КЕВ міста Черкаси котельня м. Сміла, що розташована за адресою 20707, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м. Сміла, вул. Зарічна, 32, територія військової частини А4167.

Надсилаємо Вам в електронній формі повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для його подальшого публічного розміщення на своїх офіційних веб-сайтах протягом трьох робочих днів з дня опублікування в ЗМІ (Постанова №302 від 13.03.2002).

По закінченню 30 денного терміну розгляду зауважень громадських організацій та окремих громадян (якщо такі були) відповідно до опублікованої інформації в газеті, просимо Черкаську ОДА (ОВА) надати повідомлення про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі дозволів на викиди.

Додатки:

- повідомлення про намір отримання дозволів на викиди;
- копія газети «Черкаський край» від 27 вересня 2023 року № 39 (20491);
- інформація про одержання дозволів для ознайомлення з нею громадськості, яка є частиною документів, в яких обґрунтуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Начальник КЕВ міста Черкаси  
підполковник



Олексій КУВШИНОВ



# Черкаський Край

Перша обласна громадсько-політична газета

Середа  
27 вересня 2023 року  
№39 (20491)

Ціна договірна

СТУДЕНТИ  
читали  
газети

стор. 8



## Благословені на захист батьківщини

З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну голова відділення Національного Олімпійського комітету України в Черкаській області, почесний президент Федерації триатлону України, голова Громадської ради при Черкаській ОДА Андрій Більду став на захист рідної землі. Це вже його друге призначення до ЗСУ. У 2014 році він служив у армії. Розмова з ним вийшла нетиповою. На заклик відгукнутися та поспілкуватися він відповів, що ввечері зможе підійти до «старлінка», адже зв'язок у тому місті, де він перебуває неподалік фронту, досить слабкий. Поспілкуватися, на щастя, вдалося.

Андрія Олександровича знаю вже багато ро-  
ків. У Черкасах та й по всій Україні багато  
людей поважають його за активність, не-  
втомну роботу на благо молоді, допомогу спор-  
тивним школам. У листопаді 2020 року Андрія  
Більду обрали почесним президентом Федерації  
триатлону України. Звітно-виборча конференція  
Федерації триатлону України відбулася в Києві. У  
заході взяли участь члени президії, делегати від  
обласних осередків, почесні гості з профільного  
міністерства та НОКу. Таке рішення всі учасники  
підтримали одностайно. Загалом у цьому виді  
спорту він уже понад 30 років.

— Що вплинуло на ваше рішення піти на  
фронт?

— Рішення вдягнути піксель прийняв ще у 2015  
році. Саме тоді я був мобілізований, склав вій-  
ськову присягу і став частиною Сил оборони України.  
Після повернення до мирного життя війна для  
мене не припинялась. Усі ознаки вказували на те,  
що буде велика війна. До неї я свідомо готувався.  
А коли прийшло 24 лютого, то взяв зброю, споря-  
дження, обійняв дружину і того ж дня став до лав



територіальної оборони. Березень і частину квітня  
2022 року ми перебували на Черкащині: патрулю-  
вання, караули і, звісно, безперервна  
бойова підготовка.

стор. 3

## СЛУХОВІ АПАРАТИ

Скринінг, підбір, тестування  
БЕЗКОШТОВНО\*

Апарат НА Arena P 1 BG

виробництва Німеччина - 2 800 грн



бульвар Шевченка, 180

тел. (0472) 38-50-38  
(098) 738-50-38 (050) 838-50-38\*

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ ЗАШКОДИТИ ВАШОМУ ЗДОРОВЮ

Триває передплата  
на газету «Черкаський край»  
на друге півріччя 2023 року.

Вартість передплати  
«Черкаського краю»  
з урахуванням  
поштових послуг:

на 2 місяці — 90,00 грн.  
Передплатний індекс —  
61071.

Для оформлення передплати  
звертайтесь у найближче  
поштове відділення, до  
свого листоноши, в редакцію  
«Черкаського краю».

Довідки в редакції тел.:  
37-31-52, 0938704939.

Мое сердечне вітання зі святом Покрови Пресвятої  
Богородиці, Днем захисників і захисниць України, Днем  
українського козацтва, всім жителям Монастирищенської  
територіальної громади, нашим славним землякам-бійцям!

Вперше святкуємо це велике духовне й національне  
трисвята в новій даті, але від самого числа не зменшується  
їого значимість, а головне — його суть. Тож хай при-  
множується наша віра й сила, хай додає вона нам єдності й  
рішучості! А особливо тим нашим синам і  
дочкам, братам і сестрам, батькам і мате-  
рям, хто на полі бою захищає нас зброєю  
та своєю сміливістю! Здоров'я всім вам і  
світлі віри в нашу Перемогу!

Щире слово молитви чути з кожної хати,  
В бліндажах і окопах,  
На вустах матерів і солдатів:  
Поможи, Мати Божа,  
Ворогів нам здолати!  
Слава Україні! Героям слава!

З пошаною — Олександр Тищенко,  
голова Монастирищенської міської ради





## **Повідомлення про намір отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

Державна організація (установа, заклад) квартирно-експлуатаційний відділ міста Черкаси (код ЄДРПОУ 26631946; юридична адреса: 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Надпільна, 220) має намір отримати дозвола на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котелень. Основним видом діяльності організації є діяльність у сфері оборони. Телефон (0472) 33-71-12, e-mail: kev.cherkasy@ukr.net

КЕВ міста Черкаси не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності організації не відображені у статті 3 визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Мета отримання дозволів на викиди – встановлення твердопаливних котлів.

КЕВ міста Черкаси котельня №3/18 розташована за адресою 20709, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м. Сміла, вул. Сунківська, 10, територія військової частини А3335 та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 770 м. Для опалювальних потреб встановлено два котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 5,017 т/рік, азоту діоксид – 0,368 т/рік, вуглецю оксид – 4,544 т/рік, вуглецю діоксид – 150,988 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) – 0,0026 т/рік, метан – 0,0017 т/рік, вуглеводні граничні – 0,080 т/рік, сірки діоксид – 4,155 т/рік, важкі метали – 0,001909 т/рік.

КЕВ міста Черкаси котельня м. Сміла розташована за адресою 20707, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м. Сміла, вул. Зарічна, 32, територія військової частини А4167 та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 773 м. Для опалювальних потреб встановлено три котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,444 т/рік, азоту діоксид – 1,015 т/рік, вуглецю оксид – 0,970 т/рік, вуглецю діоксид – 523,926 т/рік, азоту (1) оксид (N<sub>2</sub>O) – 0,020 т/рік, метан – 0,025 т/рік, вуглеводні граничні – 0,228 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволеніх обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котелень не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 26 жовтня 2023 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: srgz@ck.gov.ua

# Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

## КЕВ міста Черкаси котельня №3/18

### Перелік та опис виробництв

#### I. Енергетика.

Тип виробничого процесу: **основний**.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

#### 120103. установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)

Опис груп(и) обладнання

##### Котел твердопаливний НИИСТУ-5

Потужність: проектна - 540 кВт, фактична - 540 кВт

Термін введення в експлуатацію: **2022**

Нормативний строк амортизації: **25 р.**

Дата останньої модернізації: не проводилася

Режим(и) роботи: Середній розрахунковий режим, зима. **4392** год. роботи

##### Котел твердопаливний ЭНЕРГИЯ-3

Потужність: проектна - 604 кВт, фактична - 604 кВт

Термін введення в експлуатацію: **1988**

Нормативний строк амортизації: **25 р.**

Дата останньої модернізації: **2022**

Режим(и) роботи: Середній розрахунковий режим, зима. **4392** год. роботи

#### Джерело №1

Для опалювальних потреб в котельні №3/18 встановлено котел твердопаливний НИИСТУ-5 та котел твердопаливний ЭНЕРГИЯ-3 з виходом в одну трубу. Потужність котлів складає 540 кВт та 604 кВт відповідно (загальна потужність 1144 кВт). Обладнання введено в експлуатацію в 2022 та 1988 роках відповідно. При експлуатації котлів в атмосферу викидаються наступні речовини: пил, азоту діоксид, вуглецю оксид, діазоту оксид, діоксид вуглецю, метан, сірки діоксид, НМЛОС.

### Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	4,544	4,544	1,5
2	07000 11812	Вуглецю діоксид	150,988	150,988	500
3	12000 410	Метан	0,0017	0,0017	10
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,001909	0,001909	
4	01001 325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	0,0002	0,0002	0,001
5	01005 146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	0,0003	0,0003	0,01
6	01006 163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,0003	0,0003	0,001
7	01007 183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	9E-6	9E-6	0,0003
8	01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,0002	0,0002	0,003

	184				
9	01010 203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,0005	0,0005	0,02
10	01011 207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,0004	0,0004	0,1
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	5,017	5,017	3
11	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волосна)	5,017	5,017	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,3706	0,3706	
12	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	0,368	0,368	1
13	04002 11815	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)	0,0026	0,0026	0,1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	4,155	4,155	2
14	05001 330	Сірки діоксид	4,155	4,155	1,5
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки, в т.ч.:	0,080	0,080	1,5
15	11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,080	0,080	1,5
		Усього для підприємства	14,170209	14,170209	

*Найбільш поширені забруднюючі речовини*

1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	4,544	4,544	1,5
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,0002	0,0002	
2	01009 184	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,0002	0,0002	0,003
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	5,017	5,017	3
3	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волосна)	5,017	5,017	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,368	0,368	
4	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	0,368	0,368	1
	05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	4,155	4,155	2
5	05001 330	Сірки діоксид	4,155	4,155	1,5
		Усього	14,0842	14,0842	

*Небезпечні забруднюючі речовини*

1	2	3	4	5	6
	01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	0,001709	0,001709	
1	01001 325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	0,0002	0,0002	0,001
2	01005 146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	0,0003	0,0003	0,01
3	01006 163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,0003	0,0003	0,001
4	01007 183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	9E-6	9E-6	0,0003
5	01010 203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	0,0005	0,0005	0,02
6	01011 207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,0004	0,0004	0,1
	11000	Неметанові легкі органічні сполуки, в т.ч.:	0,080	0,080	1,5
7	11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,080	0,080	1,5
		Усього	0,081709	0,081709	

*Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта*

1	2	3	4	5	6
1	12000 410	Метан	0,0017	0,0017	10
		Усього	0,0017	0,0017	

*Парникові гази*

1	2	3	4	5	6
1	07000 11812	Вуглецю діоксид	150,988	150,988	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,0026	0,0026	
2	04002 11815	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)	0,0026	0,0026	0,1
		Усього	0,0026	0,0026	

Відповідно до потенційних обсягів викидів котельня підлягає постановці на державний облік у сфері охорони атмосферного повітря згідно з Наказом Мінекоресурсів від 10.05.02 №177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які спровокають або можуть спровоцирути шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» так як мають місце перевищення порогових значень валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

**Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри**

Таблиця 6.2

Виробництво, процес, установка, устаткування	Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Параметри джерел викиду		Координати джерела на карті-схемі		Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку у місці вимірювання			Код забруд- нюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максималь- на масова концентра- ція забруд- нюючої речовини, мг/м3	Потужність викиду				
					Точкового або початок лінійного; центра симетрії площинного	Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного		витрата, м <sup>3</sup> /с	швид- кість, м/с	температура, °C				г/сек	кг/год.	т/рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)	1	Труба	12	0,39	1070	1070	-	-	Труба	0,6	7,4	127	01001 325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	-	0,00001	0,000036	0,0002
													01005 146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	-	0,00002	0,000072	0,0003
													01006 163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	-	0,00002	0,000072	0,0003
													01007 183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	-	0,0000006	0,00000216	0,000009
													01009 184	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	-	0,00001	0,000036	0,0002
													01010 203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	-	0,00003	0,000108	0,0005
													01011 207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	-	0,00003	0,000108	0,0004
													03000 2902	Речовини у вигляді суспензованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	143,4	0,0665	0,2394	5,017
													04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	299,9	0,1391	0,50076	0,368
													04002 11815	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)		0,0001	0,00036	0,0026
													05001 330	Сірки діоксид	256,4	0,119	0,4284	4,155
													06000 337	Оксид вуглецю	2507,7	1,1636	4,18896	4,544
													07000 11812	Вуглецю діоксид	-	8,719	31,3884	150,988
													11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)		0,005	0,018	0,08

									12000 410	Метан	-	0,00009	0,000324	0,0017
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------	---	---------	----------	--------

На котельні джерело №1 – організоване.

На Дж. №1 відповідно до ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб, заміри на індивідуальних трубах котлів зробити неможливо, тому заміри були проведенні на одній трубі.

**Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря**

Таблиця 6.3

Номер джерела викиду	Джерела утворення		Місце відбору проб	Діаметр газоходу, м	Параметри газопилового потоку в газоході			Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3	Потужність викиду	
	найменування	номер			витрата на вході в ГОУ, м <sup>3</sup> /с	швидкість, м/с	температура, °C				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Котел твердопаливний НИИСТУ-5 та котел твердопаливний ЭНЕРГИЯ-3 (з виходом в одну трубу)	1	Труба	0,39	0,6	7,4	127	06000 337	Оксид вуглецю	2507,7	1,1636	4,18896
								07000 11812	Вуглецю діоксид	-	8,719	31,3884
								12000 410	Метан	-	9E-5	0,000324
								01000	Метали та їх сполуки, в т.ч.:	-	0,0001206	0,00043416
								01001 325	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	-	1E-5	3,6E-5
								01005 146	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	-	2E-5	7,2E-5
								01006 163	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	-	2E-5	7,2E-5
								01007 183	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	-	6E-7	2,16E-6
								01009 184	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	-	1E-5	3,6E-5
								01010 203	Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)	-	3E-5	0,000108
								01011 207	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	-	3E-5	0,000108
								03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	143,4	0,0665	0,2394
								03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки, волокна)	143,4	0,0665	0,2394
								04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	299,9	0,1392	0,50112
								04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	299,9	0,1391	0,50076
								04002	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)	-	0,0001	0,00036

							11815				
							05000	Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.:	256,4	0,119	0,4284
							05001 330	Сірки діоксид	256,4	0,119	0,4284
							11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	-	0,005	0,018
							11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,005	0,018

На котельні джерело №1 – організоване.

На Дж. №1 відповідно до ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб, заміри на індивідуальних трубах котлів зробити неможливо, тому заміри були проведенні на одній трубі.

#### Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду на карті-схемі	Клас	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка		Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3/с	Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м3	Ефективність роботи ГОУ, %	Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, м3/с	Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м3
			код	найменування					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПГОУ на котельні відсутнє, тому таблиця 6.4 не заповнюється.

#### Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Код забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація, мг/м3	Потужність викиду		Періодичність, раз/дoba, місяць, рік	Тривалість викиду, год., хв.	Річна величина залпових викидів, т/рік
				г/сек	кг/год.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Залпові викиди не передбачено.

#### Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Неорганізовані джерела викидів відсутні.

# Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Котел твердопаливний  
НИІСТУ-5 та котел твердо-  
паливний ЭНЕРГИЯ-3  
(з виходом в одну трубу)

Номери джерел викидів:

1

Таблиця 9.2			
Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,1391
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,1190
Оксид вуглецю	1,1636

## Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. До викидів забруднюючих речовин

1.1.1. Жоден з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинен перевищувати гранично допустимі викиди та величини масової витрати, які наведені в дозволі.

1.1.2. Щорічно подавати до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації звіт про дотримання умов дозволу на викиди.

1.2. До обладнання, споруд та технологічного процесу

1.2.1. Всі роботи на об'єкті повинні виконуватись таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до незручностей за межами об'єкту або до негативного впливу на наколишнє середовище.

1.2.2. Дотримуватися інструкцій по експлуатації твердопаливних котлів.

1.2.3. Своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання.

1.2.4. Час роботи обладнання не повинен перевищувати режим роботи устаткування зазначений у розділі 2 «Документів, у яких обґрунтуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» (далі - Документи).

1.2.5. Використовувати сировину та матеріали, які відповідають вимогам сертифікатів якості, ГОСТ, ТУ, ДСТУ (таблиця 4.1 Документів).

1.3. До очистки газопилового потоку. Не встановлюється.

2. Умови до виробничого контролю

2.1. Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.

2.2. Вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

2.3. Обладнати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2.4. Використовувати методики вимірювань та засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, для визначення параметрів

газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах організованих стаціонарних і пересувних джерел.

2.5. Державному контролю у галузі охорони атмосферного повітря підлягають викиди забруднюючих речовин від джерела № 1.

2.6. Місця відбору проб на джерелах, які підлягають державному контролю, необхідно обладнати згідно вимог ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб», Київ, ДП «УкрНДНЦ».

2.7. Гранично допустима концентрація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря досягається без розбавлення повітрям і ґрунтуються на величинах об'єму газів, які приведені до таких нормальних умов:

- У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

- У випадку газоподібних продуктів спалювання: Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15 % для дизельних двигунів.

### 3. Вимоги до неорганізованих та залтових джерел викидів

3.1. Не встановлюється.

4. Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

4.1. Керівник повинен фіксувати та направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. 63-36-55) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

Керівник повинен:

- вказати дату та час такої аварії;
- привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, які прийняті для мінімізації викидів та для попередження подібних аварій в майбутньому.

4.2. Інформування та підготовка персоналу

Керівник повинен:

- призначити Наказом по підприємству відповідальному особу з питань охорони атмосферного повітря;
- забезпечити підготовку персоналу та всіх співробітників, робота яких може здійснювати вплив на забруднення атмосферного повітря;
- забезпечити персонал відповідно методичною та нормативною документацією.

4.3. Обов'язки

Керівник повинен забезпечити доступ на об'єкт відповідальної особи територіального органу Державної екологічної інспекції в будь-який час коли відбувається діяльність підприємства.

4.4. Відповідальність

При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно з ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

## Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

### Резюме

Державна організація (установа, заклад) квартирно-експлуатаційний відділ міста Черкаси (код ЄДРПОУ 26631946; юридична адреса: 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Надпільна, 220) має намір отримати дозвола на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котелень. Основним видом діяльності установи є діяльність у сфері оборони. Телефон (0472) 33-71-12, e-mail: kev.cherkasy@ukr.net

КЕВ міста Черкаси не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності товариства не відображені у статті 3 визначеної частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Мета отримання дозволу на викиди – встановлення твердопаливних котлів.

КЕВ міста Черкаси котельня №3/18 розташована за адресою 20709, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м. Сміла, вул. Сунківська, 10, територія військової частини А3335 та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 770 м. Для опалювальних потреб встановлено два котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 5,017 т/рік, азоту діоксид – 0,368 т/рік, вуглецю оксид – 4,544 т/рік, вуглецю діоксид – 150,988 т/рік, азоту (1) оксид ( $N_2O$ ) – 0,0026 т/рік, метан – 0,0017 т/рік, вуглеводні граничні – 0,080 т/рік, сірки діоксид – 4,155 т/рік, важкі метали – 0,001909 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котелень не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 26 жовтня 2023 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: [srzg@ck.gov.ua](mailto:srzg@ck.gov.ua)

# Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

## КЕВ міста Черкаси котельня м. Сміла

### Перелік та опис виробництв

#### I. Енергетика.

Тип виробничого процесу: **основний**.

Опис виробництв, виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування

#### **120103. установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)**

Опис груп(и) обладнання

##### **Котел твердопаливний КВу-0,5М**

Потужність: проектна - 500 кВт, фактична - 500 кВт

Термін введення в експлуатацію: **2015**

Нормативний строк амортизації: **25 р.**

Дата останньої модернізації: не проводилася

Режим(и) роботи: Середній розрахунковий режим, зима. **4704** год. роботи

##### **Котел твердопаливний КВу-0,5М**

Потужність: проектна - 500 кВт, фактична - 500 кВт

Термін введення в експлуатацію: **2015**

Нормативний строк амортизації: **25 р.**

Дата останньої модернізації: не проводилася

Режим(и) роботи: Середній розрахунковий режим, зима. **4704** год. роботи

##### **Котел твердопаливний КВу-0,5М**

Потужність: проектна - 500 кВт, фактична - 500 кВт

Термін введення в експлуатацію: **2015**

Нормативний строк амортизації: **25 р.**

Дата останньої модернізації: не проводилася

Режим(и) роботи: Середній розрахунковий режим, зима. **4704** год. роботи

#### *Джерело №1*

Для опалювальних потреб в котельні м. Сміла встановлено три котли твердопаливні КВу-0,5М з виходом в одну трубу. Потужність кожного котла складає по 500 кВт (загальна потужність 1500 кВт). Обладнання введено в експлуатацію в 2015 році. При експлуатації котлів в атмосферу викидаються наступні речовини: пил, азоту діоксид, вуглецю оксид, діазоту оксид, діоксид вуглецю, метан, сірки діоксид, НМЛОС.

### Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	0,970	0,970	1,5
2	07000 11812	Вуглецю діоксид	523,926	523,926	500
3	12000 410	Метан	0,025	0,025	10

	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	1,444	1,444	3
4	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	1,444	1,444	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	1,035	1,035	
5	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	1,015	1,015	1
6	04002 11815	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)	0,020	0,020	0,1
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,228	0,228	1,5
7	11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,228	0,228	1,5
Усього для підприємства			3,702	3,702	

*Найбільш поширені забруднюючі речовини*

1	2	3	4	5	6
1	06000 337	Оксид вуглецю	0,970	0,970	1,5
	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	1,444	1,444	3
2	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	1,444	1,444	3
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	1,015	1,015	
3	04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	1,015	1,015	1
Усього			3,429	3,429	

*Небезпечні забруднюючі речовини*

1	2	3	4	5	6
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,228	0,228	1,5
1	11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	0,228	0,228	1,5
Усього			0,228	0,228	

*Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта*

1	2	3	4	5	6
1	12000 410	Метан	0,025	0,025	10
Усього			0,025	0,025	

*Парникові гази*

1	2	3	4	5	6
1	07000 11812	Вуглецю діоксид	523,926	523,926	500
	04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	0,020	0,020	
2	04002 11815	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)	0,020	0,020	0,1
Усього			0,020	0,020	

Відповідно до потенційних обсягів викидів котельня підлягає постановці на державний облік у сфері охорони атмосферного повітря згідно з Наказом Мінекоресурсів від 10.05.02 №177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть спровоцирувати шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» так як мають місце перевищення порогових значень валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

**Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри**

**Таблиця 6.2**

Виробництво, процес, установка, устаткування	Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Параметри джерел викиду		Координати джерела на карті-схемі				Місце відбору проб	Параметри газопилового потоку у місці вимірювання			Код забруд- нюючої речови- ни	Найменування забруднюючої речовини	Максималь- на масова конcenтра- ція забруд- нюючої речовини, мг/м3	Потужність викиду		
					Точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного		Другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного			витрата, м <sup>3</sup> /с	швид- кість, м/с	температура, °C				г/сек	кг/год.	т/рік
			висота, м	діаметр вихідного отвору, м	X <sub>1</sub> , м	Y <sub>1</sub> , м	X <sub>2</sub> , м	Y <sub>2</sub> , м										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати)	1	Труба	15	0,45	1070	1070	-	-	Труба	0,8	7,1	115	03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна)	145,4	0,0954	0,34344	1,444
													04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	243,7	0,1598	0,57528	1,015
													04002 11815	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)	-	0,001	0,0036	0,020
													06000 337	Оксид вуглецю	2034,5	1,3346	4,80456	0,970
													07000 11812	Вуглецю діоксид	-	30,984	111,5424	523,926
													11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,014	0,0504	0,228
													12000 410	Метан	-	0,002	0,0072	0,025

На котельні джерело №1 – організоване.

На Дж. №1 відповідно до ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб, заміри на індивідуальних трубах котлів зробити неможливо, тому заміри були проведенні на одній трубі.

**Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря**

**Таблиця 6.3**

Номер джере-ла викиду	Джерела утворення		Місце відбору проб	Діаметр газоходу, м	Параметри газопилового потоку в газоході			Код забруд-нюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація забруд-нюючої речовини, мг/м3	Потужність викиду	
	найменування	номер			витрата на вході в ГОУ, м <sup>3</sup> /с	швидкість, м/с	температура, °C				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Три котли твердопаливні КВу-0,5М (з виходом в одну трубу)	1	Труба	0,45	0,8	7,1	115	06000 337	Оксид вуглецю	2034,5	1,3346	4,80456
								07000 11812	Вуглецю діоксид	-	30,984	111,5424
								12000 410	Метан	-	0,002	0,0072
								03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.:	145,4	0,0954	0,34344
								03000 2902	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна)	145,4	0,0954	0,34344
								04000	Сполуки азоту, в т.ч.:	243,7	0,1608	0,57888
								04001 301	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])	243,7	0,1598	0,57528
								04002 11815	Азоту(1) оксид (N <sub>2</sub> O)	-	0,001	0,0036
								11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	-	0,014	0,0504
								11000 2754	Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС)	-	0,014	0,0504

На котельні джерело №1 – організоване.

На Дж. №1 відповідно до ДСТУ 8812:2018 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб, заміри на індивідуальних трубах котлів зробити неможливо, тому заміри були проведенні на одній трубі.

### Характеристика устаткування очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду на карті-схемі	Клас	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка		Витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м3/с	Максимальна масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м3	Ефективність роботи ГОУ, %	Витрата газопилового потоку на виході з ГОУ, м3/с	Максимальна масова концентрація на виході з ГОУ, мг/м3
			код	найменування					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПГОУ на котельні відсутнє, тому таблиця 6.4 не заповнюється.

### Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 6.5

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Код забруднюючої речовини	Максимальна масова концентрація, мг/м3	Потужність викиду		Періодичність, раз/дoba, місяць, рік	Тривалість викиду, год., хв.	Річна величина залпових викидів, т/рік
				г/сек	кг/год.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Залпові викиди не передбачено.

### Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 6.6

Номер джерела викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/сек	кг/год
1	2	3	4	5	6
		-			

Неорганізовані джерела викидів відсутні.

# Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Три котли твердопаливні

КВу-0,5М

Номери джерел викидів: 1 (з виходом в одну трубу)

Таблиця 9.2

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup>	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м <sup>3</sup>	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом	150	150	

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	0,1598
Оксид вуглецю	1,3346

## УМОВИ, ЯКІ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ В ДОЗВОЛІ НА ВИКИДИ

1. До викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1. До викидів забруднюючих речовин

1.1.1. Жоден з вказаних дозволених видів викидів в атмосферне повітря не повинен перевищувати гранично допустимі викиди та величини масової витрати, які наведені в дозволі.

1.1.2. Щорічно подавати до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації звіт про дотримання умов дозволу на викиди.

1.2. До обладнання, споруд та технологічного процесу

1.2.1. Всі роботи на об'єкті повинні виконуватись таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до незручностей за межами об'єкту або до негативного впливу на наколишнє середовище.

1.2.2. Дотримуватися інструкцій по експлуатації твердопаливних котлів.

1.2.3. Своєчасно проводити технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання.

1.2.4. Час роботи обладнання не повинен перевищувати режим роботи устаткування зазначений у розділі 2 «Документів, у яких обґрунтуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» (далі - Документи).

1.2.5. Використовувати сировину та матеріали, які відповідають вимогам сертифікатів якості, ГОСТ, ТУ, ДСТУ (таблиця 4.1 Документів).

1.3. До очистки газопилового потоку. Не встановлюється.

2. Умови до виробничого контролю

2.1. Здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік.

2.2. Вести щоденний облік часу роботи стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

2.3. Обладнати місця відбору проб організованих стаціонарних джерел викидів для вимірювання параметрів газопилового потоку з метою здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів та дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2.4. Використовувати методики вимірювань та засоби вимірюальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах організованих стаціонарних і пересувних джерел.

2.5. Державному контролю у галузі охорони атмосферного повітря підлягають викиди забруднюючих речовин від джерела № 1.

2.6. Місця відбору проб на джерелах, які підлягають державному контролю, необхідно обладнати згідно вимог ДСТУ 8812:2018 «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Настанови з відбирання проб», Київ, ДП «УкрНДНЦ».

2.7. Гранично допустима концентрація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря досягається без розбавлення повітрям і ґрунтуються на величинах об'єму газів, які приведені до таких нормальних умов:

- У випадку газів (окрім продуктів спалювання): Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

- У випадку газоподібних продуктів спалювання: Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15 % для дизельних двигунів.

### 3. Вимоги до неорганізованих та залпових джерел викидів

3.1. Не встановлюється.

### 4. Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

4.1. Керівник повинен фіксувати та направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації (м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, тел. 63-36-55) як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

Керівник повинен:

- вказати дату та час такої аварії;
- привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, які прийняті для мінімізації викидів та для попередження подібних аварій в майбутньому.

### 4.2. Інформування та підготовка персоналу

Керівник повинен:

- призначити Наказом по підприємству відповідальному особу з питань охорони атмосферного повітря;
- забезпечити підготовку персоналу та всіх співробітників, робота яких може здійснювати вплив на забруднення атмосферного повітря;
- забезпечити персонал відповідною методичною та нормативною документацією.

### 4.3. Обов'язки

Керівник повинен забезпечити доступ на об'єкт відповідальної особи територіального органу Державної екологічної інспекції в будь-який час коли відбувається діяльність підприємства.

### 4.4. Відповідальність

При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно з ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

## Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

### Резюме

Державна організація (установа, заклад) квартирно-експлуатаційний відділ міста Черкаси (код ЕДРПОУ 26631946; юридична адреса: 18001, Черкаська область, Черкаська міська громада, м. Черкаси, вул. Надпільна, 220) має намір отримати дозвола на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котелень. Основним видом діяльності установи є діяльність у сфері оборони. Телефон (0472) 33-71-12, e-mail: kev.cherkasy@ukr.net

КЕВ міста Черкаси не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», так як види діяльності товариства не відображені у статті 3 визначеній частинами другою і третьою цієї статті ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Мета отримання дозволу на викиди – встановлення твердопаливних котлів.

КЕВ міста Черкаси котельня м. Сміла розташована за адресою 20707, Черкаська область, Черкаський район, Смілянська міська громада, м. Сміла, вул. Зарічна, 32, територія військової частини А4167 та оточена з усіх сторін територією військової частини. Найближча відстань до житлових забудов становить 773 м. Для опалювальних потреб встановлено три котли твердопаливні. В процесі виробничої діяльності в атмосферу викидаються наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,444 т/рік, азоту діоксид – 1,015 т/рік, вуглецю оксид – 0,970 т/рік, вуглецю діоксид – 523,926 т/рік, азоту (1) оксид ( $N_2O$ ) – 0,020 т/рік, метан – 0,025 т/рік, вуглеводні граничні – 0,228 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходи щодо скорочення викидів не передбачаються. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів встановлено. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від котелень не створюють перевищення рівня впливу на атмосферне повітря на межі СЗЗ. Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводиться протягом 30 календарних днів з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації (до 26 жовтня 2023 року включно) Черкаською ОДА (ОВА) за адресою: 18001, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185; тел. (0472) 37-29-15, 33-73-13, 36-11-13, 37-60-01, 37-22-49, e-mail: [srzg@ck.gov.ua](mailto:srzg@ck.gov.ua)